

Technisches Merkblatt **Rapido Superputzgrund**

Stand 06/2017

- Material:** pigmentierte, lösungsmittelfreie Spezial-Grundierung für Innen und Außen, speziell für Rapido-Lehmputze
- Bindemittel:** Acrylcopolymerdispersion und haftungsverbessernde Extender
- Gebinde:** 1 Liter Kanister, 5 Liter Kanister und 10 Liter Eimer
- Eigenschaften:** Spezialgrundiermittel für glatte, saugende und nicht saugende Untergründe. Haftet selbst auf Ölsockel, Fliesen und glatt geschaltem Beton.
- Verbrauch:** ca. 300 ml pro m², Bedarf an Versuchsfläche ermitteln
- Trockenzeit:** Unter Normalbedingungen bei 20 ° C nach ca. 24 Stunden trocken
- Lagerung:** In geschlossenen Behältern frostfrei und trocken ca. 12 Monate, dabei nicht über 30°C lagern.

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muss frei von Trennmitteln (wie Staub, Fett oder Schalöl usw.) sein. Lose Putze und Mauerwerke sollten entfernt und ausgebessert sein.


Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Das Produkt enthält maximal 12g/l VOC und 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on.

Verarbeitung

Rapido-Superputzgrund kann je nach Untergrund mit max. 5-15 % Wasser verdünnt und mit Pinsel, Bürste, Rolle oder geeigneter Putzmaschine verarbeitet werden. Im Außenbereich kann bis zu 20 Gewichtsprozent Portlandzement 35 F und zur Erreichung einer streichfähigen Konsistenz hierbei bis zu 15% Wasser zugegeben werden. Alle angrenzenden Bauteile sind zwingend abzudecken und vor Verunreinigung zu schützen, da die Grundierung irreversibel aushärtet und nur noch mechanisch entfernt werden kann. Reinigung der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser. Nicht unter 5°C verarbeiten!

Während der gesamten Verarbeitung und Austrocknungszeit müssen der Untergrund sowie die Umgebung frostfrei sein. Die Hinweise dieses Merkblattes dienen der technischen Hilfestellung. Sie ersetzen nicht, die in jedem Einzelfall vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblattes verliert dieses seine Gültigkeit.



Rapidolehm - und alles wird gut !

Lausitzer Naturbaustoffe GmbH
Schafbergstraße 27
02694 Malschwitz OT Dubrauke

Tel. 035932-368 709
Internet: www.rapidolehm.com